

Ficha técnica

Puerta vaivén PVC

PUERTA VAIVÉN PVC



Las puertas vaivén PVC Kavidoors son la solución idónea para la sectorización de espacios y cierres de corrientes de aire. Permiten un tráfico de doble sentido constante en ambientes comerciales, industriales y en cámaras frigoríficas y soportan temperaturas de hasta -25°C . Instalación en cualquier tipo de industria alimentaria, supermercados, hipermercados, hostelería y restauración.

Opciones

- ✓ Marco metálico/acero inoxidable.
- ✓ Una o dos hojas.
- ✓ PVC opaco/transparente/lamas.

Marco

Perfilería fabricada en aluminio anodizado plateado o lacado en blanco. Fijación al marco a través de un perfil en "U" longitudinal en duralinox anodizado en plata de 20 micras de 5 mm de espesor.

Hoja

Hoja de PVC opaco en la parte inferior y transparente de 5 mm de espesor en la superior. La junta de PVC asegura una perfecta **estanqueidad periférica**. Para **cámaras de congelación**, la puerta cuenta con una **malla acrílica de refuerzo de 6.5 mm de espesor** capaz de soportar -25°C .

Colores

Disponemos de **gran variedad de colores RAL** para atender las necesidades de cada cliente.



Herrajes

- Bisagra fabricada en su totalidad en duralinox anodizado en plata de 20 micras. **Apertura posicional de 90°**. Provista de regulador de fuerza de cierre.
- **Sistema de muelle de retorno**. Mecanismo de cierre de tensión ajustable.
- Tubo de unión: permite ensamblar perfiles horizontales y verticales de forma perpendicular y sólida.
- Eslinga de seguridad para garantizar la protección a peatones y vehículos en caso de accidente.
- Fijación inferior mediante un sistema de montaje mural o en el suelo. Fijación superior a través de un sistema de montaje mural o en dintel.



Fácil montaje

Montaje y desmontaje sencillo. Ligereza y flexibilidad.



Control de temperatura

Control de la temperatura y el grado de humedad en un edificio.



Resistencia

Resistencia ante los golpes.



Protección

Protección frente al humo y a los ruidos.



Personalización

Diseño personalizado.



Acceso rápido

Posibilita un acceso rápido entre una zona y otra.



Temperatura

Resiste a temperaturas de hasta 25 °C bajo cero.



Instalación

Instalación tanto en interior como en exterior.



Aislamiento térmico elevado

Eliminación de corrientes de aire, calor, frío, polvo...



Tráfico de doble sentido

Permite un tráfico de doble sentido constante en ambientes comerciales, industriales y en cámaras frigoríficas.



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com