

Fiche technique

Porte battante flexible isotherme

Porte **battante flexible isotherme**



Les portes battantes flexibles isothermes Kavidors peuvent être **à un ou deux vantaux, avec des parties interchangeables et des fenêtres transparentes antibactériennes**. Idéales pour utilisation dans des chambres froides, des hôpitaux, des supermarchés, le secteur agricole...

Cadre

Construit en **profilés en aluminium anodisé de 20 microns** couleur argent poli, avec, en option, les variantes laqué ou blanc. L'épaisseur de cette couche **augmente la résistance à l'abrasion et à la corrosion** de l'aluminium et donne une coloration aux pièces par teinture. Les profils anodisés se fabriquent à travers des processus certifiés à l'aide du **sceau de qualité Qualanod**.

- Le profilé unique et le joint empêchent le pont thermique.
- Amortisseurs d'impact résistants aux chocs.
- Portes abattables à 180 degrés et polyvalente.



Options

- Un vantail ou deux vantaux.
- Portes à radiateurs pour applications de congélation.



Élimine la porte nocturne

Élimine l'utilisation d'une porte nocturne.



Givre

Réduit considérablement l'accumulation de givre.



Légèreté

Moins d'effort physique pour l'actionner.



Protection thermique

La protection thermique intégrale garantit d'importantes économies d'énergie.



Durabilité

Durabilité prolongée en cas d'impact et de risque de sécurité.



Montage facile

Rapidité et facilité de montage.



Design

Résistance élevée et garantie hygiénique.



Économie d'énergie

Il est possible d'économiser au moins 25 % d'énergie pour les refroidisseurs et 33 % pour les congélateurs.



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com